

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-ds-7104ni-q14pd-4-kanaly-4-poe-hikvision-p-129172.html>



REJESTRATOR IP DS-7104NI-Q1/4P(D) 4 KANAŁY, 4 PoE Hikvision

Cena	683,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-7104NI-Q1/4P(D)
Kod EAN	6942160416977

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7104NI-Q1/4P(D) to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p Funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 Urządzenie współpracuje z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,

	UPnP	Android: Darmowa
ONVIF:		
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Porty dostępu przez www:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect 80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Port szeregowy:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	36 W	
Zasilanie:	48 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	0.49 kg	
Wymiary:	200 x 202 x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	303618112	
Gwarancja:	3 lata	