

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-ds-7108ni-q1md-8-kanalow-hikvision-p-128990.html>

REJESTRATOR IP DS-7108NI-Q1/M(D) 8 KANAŁÓW Hikvision



Cena	349,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-7108NI-Q1/M(D)
Kod EAN	6942160417127

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7108NI-Q1/M(D) to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Search
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 Urządzenie współpracuje z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
ONVIF:	

		
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Porty dostępu przez www:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect 80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie Detekcja ruchu	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:		
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	0.78 kg	
Wymiary:	265 x 223 x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	303618109	
Gwarancja:	3 lata	