

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-ds-7632nxi-k2d-32-kanaly-acusense-hikvision-p-207749.html>



REJESTRATOR IP DS-7632NXI-K2(D) 32 KANAŁY AcuSense Hikvision

Cena	1 228,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-7632NXI-K2(D)
Kod EAN	6942160489759

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	K
Ilość obsługiwanych kanałów:	32
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy - Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy ochrona obwodowa - Identyfikacja pojazdu / człowieka - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Detekcja ruchu 2.0 - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
AI realizowane przez kamery:	Rozpoznawanie twarzy ochrona obwodowa Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów Detekcja ruchu 2.0 ANPR - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych VCA - obsługa metadanych
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z komputera PC:	Port: 8000 lub 8002 Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge iVMS-4200
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	256 Mb/s (przychodząca)

Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.68 kg
Wymiary:	385 x 322 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621210
Gwarancja:	3 lata