

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-ds-7716nxi-k4d-16-kanalow-acusense-hikvision-p-174287.html>



REJESTRATOR IP DS-7716NXI-K4(D) 16 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena	2 351,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-7716NXI-K4(D)
Kod EAN	6942160488349

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Obsługiwane standardy:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	16
Obsługiwane rozdzielczości:	12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	Rozpoznawanie twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentne śledzenie obiektów Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) ANPR
Dostęp z telefonu komórkowego:	VCA - obsługa metadanych Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 16 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	160 Mb/s (przychodząca)
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Android: Darmowa

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
USB:	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	3.92 kg
Wymiary:	440 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621100
Gwarancja:	3 lata