

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr2104hs-p-4ks3-4-kanaly-4-poe-dahua-p-130810.html>



## REJESTRATOR IP NVR2104HS-P-4KS3 4 KANAŁY, 4 PoE DAHUA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>492,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>NVR2104HS-P-4KS3</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172573537</b>    |

### Opis produktu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługa audio:                          | 4 Kanały - Audio z kamer                                                                                                                                                                                                                        |
| Wejścia audio:                          | Obsługa dwukierunkowego audio<br>1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                             |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 80 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 20 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                             |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)                                                                                                                                                                                           |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń.<br>Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Funkcja Smart Playback<br>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer                                                                                                                                                                        |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register                                                                                                                           |
| ONVIF:                                  | 2.2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Domyślny adres IP:                      | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dostęp z telefonu komórkowego:        | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br><br>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną                                                                                                                                                                                         | Android: |
| Porty dostępu przez www:              | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| RTSP URL:                             | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| USB:                                  | 2 szt. USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Porty szeregowo:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:   | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Detekcja ruchu:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Inteligentna analiza obrazu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Wybrane funkcje:                      | SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:<br>człowiek, pojazd silnikowy<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>Wykrywanie sabotażu wideo<br><br>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :<br><br>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych |          |
| Obsługa myszą:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Pilot IR w zestawie:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Switch POE:                           | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 36 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Zasilanie:                            | 53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Pobór mocy:                           | max. 10 W (bez HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Temperatura pracy:                    | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Waga:                                 | 0.85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Wymiary:                              | 260 x 233 x 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Producent / Marka:                    | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |