

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr4116hs-4ks3-16-kanalow-dahua-p-129100.html>

REJESTRATOR IP NVR4116HS-4KS3 16 KANAŁÓW DAHUA



Cena	643,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	NVR4116HS-4KS3
Kod EAN	6923172570697

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	Obsługa dwukierunkowego audio 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s (bez AI) max. 80 Mb/s (AI)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcja Smart Playback Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF:	2.2
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 80, 37777	Android:
Porty dostępu przez www:		
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Strefy prywatności Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie twarzy liczenie ludzi mapa cieplna	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Switch POE:		
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	0.81 kg	
Wymiary:	260 x 233 x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	DAHUA	
Gwarancja:	3 lata	

