

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-z-monitorem-ds-7608ni-l1w-wi-fi-8-kanalow-hikvision-p-106230.html>



REJESTRATOR IP Z MONITOREM DS-7608NI-L1/W Wi-Fi, 8 KANAŁÓW Hikvision

Cena	863,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-7608NI-L1/W
Kod EAN	6931847161736

Opis produktu

Rejestrator DS-7608NI-L1/W w podglądzie na żywo wyświetli obraz z wszystkich 8 kamer, przełączy się na strumienie pomocnicze

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia współpracę z kamerami bezprzewodowymi obsługującymi standardy IEEE 802.11 b/g/n

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Przekątna matrycy:	11.6 "
Typ matrycy:	TFT LCD
Rozdzielczość nominalna:	1366 x 768 px
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	Wbudowane głośniki 1 szt. Jack 3.5 mm
Wyjścia audio:	1 szt. Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Obsługa do 8 kamer TCP/IP w tym do 8 kamer Wi-Fi Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 2x2 MIMO, 300 Mb/s

	Szybkość transmisji (Baudrate) Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200	Android: Darmowa
ONVIF:	16 użytkowników on-line	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny adres IP:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect 192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:		
Detekcja ruchu:		
Inteligentna Analiza Obrazu:		
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie	
Wybrane cechy:	Detekcja ruchu Kolorowa matryca TFT-LCD 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zewnętrzna antena ze złączem SMA 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)	
USB:	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie 2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	
Waga:	1.33 kg	
Wymiary:	300 x 230 / 407 (z antenami) x 48 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	
Kraj pochodzenia:	Chiny	
Producent / Marka:	Hikvision	

SAP Code:	303615690
Gwarancja:	3 lata