

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-mobilny-ahd-hd-tvi-hd-cvi-pal-mxvr6212-8-kanalow-4-kanaly-ip-dahua-p-128941.html>



## REJESTRATOR MOBILNY AHD, HD-TVI, HD-CVI, PAL MXVR6212 8 KANAŁÓW + 4 KANAŁY IP DAHUA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 159,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MXVR6212</b>      |
| Kod EAN          | <b>6939554955198</b> |

### Opis produktu

MXVR6212 to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy.

Przewody zasilające MXVR6212 podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo.

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS (przełączane)                                              |
| Wejścia wideo:                           | 8 szt. Gniazdo M12, 4-pin + 4 szt. RJ-45 - Kamery IP                                 |
| Wyjścia wideo:                           | 1 szt. VGA<br>1 szt. Gniazdo M12, 4-pin                                              |
| Wejścia audio:                           | 8 szt. - Audio z kamer                                                               |
| Wyjścia audio:                           | 1 szt. Gniazdo M12, 4-pin                                                            |
| Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: | 1920 x 1080 @ 25 kl/s                                                                |
| Obsługiwane dyski twarde:                | 2 szt. 2.5 " SATA                                                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                 | Smart H.264 / H.264                                                                  |
| GPS:                                     |  |
| G-Sensor:                                |  |
| RS-485:                                  | 2 szt.                                                                               |
| RS-232:                                  |  |
| Port USB:                                | 2 x USB 3.0 ,<br>1 x USB 2.0                                                         |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 9 / 2                                                                                |
| Gniazdo SIM:                             |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:   | <p>Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora</p> <p>Detekcja ruchu</p> <p>Automatyczne nagrywanie po włączeniu</p> <p>Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych</p> <p>Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS</p> <p>Odczyt pamięci alarmów i awarii</p> <p>Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</p> <p>Obsługa myszą</p> <p>Pilot zdalnego sterowania</p> <p>Polskie, angielskie menu</p> |
| Zasilanie:         | 6 V ... 36 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór mocy:        | ≤ 12 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:              | 2.06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:           | 190 x 180 x 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka: | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |