

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-archer-ax10-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-1201nbspmbs-300nbspmbs-tp-link-p-196230.html>



ROUTER ARCHER-AX10 Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK

Cena	330,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ARCHER-AX10
Kod EAN	6935364089221

Opis produktu

Router ARCHER-AX10 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11ax/ac/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	1201 Mb/s + 300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB
Czułość odbiornika:	2.4 GHz 11g 6M : -91 dBm 11g 54M : -74 dBm 11n HT20 MCS0 : -90 dBm 11n HT20 MCS7 : -73 dBm 11n HT40 MCS0 : -88 dBm 11n HT40 MCS7 : -70 dBm 5 GHz : 11a 6M : -97 dBm 11a 54M : -79 dBm 11ac VHT20 MCS0 : -96 dBm 11ac VHT20 MCS11 : -66 dBm 11ac VHT40 MCS0 : -94 dBm 11ac VHT40 MCS11 : -63 dBm 11ac VHT80 MCS0 : -91 dBm 11ac VHT80 MCS11 : -60 dBm 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm

	11ax HE20 MCS11 : -63 dBm 11ax HE40 MCS0 : -92 dBm 11ax HE40 MCS11 : -60 dBm 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm
DDNS:	No-IP DynDNS TP-LINK
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Firewall
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	261 x 126 x 37 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata