

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-archer-c24-24nbspgHz-5nbspgHz-300nbspmbs-433nbspmbs-tp-link-p-195371.html>



ROUTER ARCHER-C24 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 433 Mb/s TP-LINK

Cena	148,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ARCHER-C24
Kod EAN	6935364089474

Opis produktu

Router ARCHER-C24 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 433 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 433 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11n HT20 MCS7 : -73 dBm 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : 11a 54M : -76 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
DDNS:	DynDNS
Serwer DHCP:	No-IP
Aktualizacja firmware:	

	
Tryby pracy:	Router, Access Point, Range Extender
Zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2, WPA / WPA2-Enterprise 802.1x Radius Zapora sieciowa SPI Wiązanie IP-MAC Kontrola dostępu
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Wybrane cechy:	Zgodność z IPv6 kontrola rodzicielska Filtracja dostępu do Internetu WAN : Routing statyczny / dynamiczny / PPPoE / PPTP / L2TP QoS Przekierowanie portów : Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wbudowany 4-portowy switch Przycisk WPS/RESET Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia
Zasilanie:	Zdalne zarządzanie 9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	142 x 107 x 25 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata