

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-archer-c50-24nbspgghz-5nbspgghz-300nbspmbs-867nbspmbs-tp-link-p-62528.html>



ROUTER ARCHER-C50 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK

Cena	167,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ARCHER-C50
Kod EAN	6935364081065

Opis produktu

Router ARCHER-C50 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, WPS
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 54M : -76 dBm 11n HT20 MCS7 : -74 dBm 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : 11a 54M : -77 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm
DDNS:	☒
Serwer DHCP:	☒
Aktualizacja firmware:	☒

Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Zasilanie:	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości ukrycie SSID
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.30 kg
Wymiary:	230 x 145 x 34 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata