

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-archer-c64-24nbspgghz-5nbspgghz-400nbspmbs-867nbspmbs-tp-link-p-88425.html>



ROUTER ARCHER-C64 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK

Cena	180,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ARCHER-C64
Kod EAN	4897098683217

Opis produktu

Router ARCHER-C64 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	400 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11g 6M : -96 dBm 11g 54M : -78 dBm 11n HT20 MCS7 : -77 dBm 11n HT40 MCS7 : -74 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -73 dBm 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm 5 GHz : 11a 6M : -95 dBm 11a 54M : -77 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm 11ac VHT40 MCS9 : -67 dBm 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm
DDNS:	☒
Serwer DHCP:	☒

Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Access Point Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN ukrycie SSID Zgodność z IPv6 Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	120 x 120 x 28 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata