

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-ax30-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-574nbspmbs-2402nbspmbs-dahua-p-129543.html>



ROUTER AX30 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 2402 Mb/s DAHUA

Cena	348,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AX30
Kod EAN	6923172599155

Opis produktu

Router AX30 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych. Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz (2.412 ... 2.472 GHz), 5 GHz (5.170 ... 5.330 GHz, 5.735 ... 5.835 GHz) , 4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU-MIMO
Typ anteny:	
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	574 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - WAN
Kontrolki LED:	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - LAN Power
DDNS:	☒
Serwer DHCP:	☒
Aktualizacja firmware:	☒
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-PSK/WPA3-PSK Zapora sieciowa NAT
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja WiLink
Tryby pracy:	Router, Repeater
Moc nadajnika:	dBm ± 2 dBm

Wybrane cechy:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Przycisk WPS/RESET Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Wbudowany 3-portowy switch Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Podgląd topologii oraz stanu sieci kontrola rodzicielska QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji NAT : Mapowanie portów Zdalne zarządzanie Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 6 kV / ± 8 kV Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 2 / 0.5 kV Możliwość montażu na ścianie Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 18 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	236 x 150 x 46 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata