

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr844n-300-mbs-wiele-trybow-pracy-p-121759.html>



Router bezprzewodowy tp-link TL-WR844N, 300 Mb/s, wiele trybów pracy.

Cena	94,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWR844N
Kod EAN	6935364088880

Opis produktu

Router bezprzewodowy tp-link TL-WR844N.

Niezawodne Wi-Fi na co dzień.

Ultraszybkie połączenia Wi-Fi

Surfowanie po Internecie, oglądanie filmów w jakości HD, a może pobieranie dużych plików wspólnie z rodziną? Wszystkie te działania, wykonywane w twoim domu na co dzień, bez problemu udźwignie bezprzewodowa sieć 2,4 GHz o prędkości 300 Mb/s.

Silny sygnał, duży zasięg

Połączenie dwóch mocnych anten o zysku 5 dBi, technologii 2x2 MIMO oraz pięciu szybkich portów Ethernet umożliwia utworzenie stabilnej sieci zarówno bezprzewodowej, jak i przewodowej, obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię domu średniej wielkości.

Wielozadaniowe narzędzia do zarządzania

Za pomocą wbudowanych narzędzi o wszechstronnych zastosowaniach, w tym kontroli rodzicielskiej, sieci dla gości, QoS, z łatwością skonfigurujesz swoją sieć domową.

- **Kontrola rodzicielska** - blokowanie treści, ograniczanie dostępu do Internetu
- **Sieć dla gości** - sieć dla gości
- **QoS** - nadawanie urządzeniom priorytetów

4 tryby pracy

- **Tryb routera (domyślny)** - Podłącz się do portu Ethernet, aby natychmiastowo utworzyć prywatną sieć bezprzewodową i zapewnić do niej dostęp wszystkim swoim urządzeniom Wi-Fi
- **Tryb punktu dostępowego** - Przekształć swoją sieć przewodową w sieć bezprzewodową
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Zwiększ zasięg swojej sieci bezprzewodowej
- **Tryb WISP** - Połącz się bezprzewodowo z siecią ISP w miejscach, w których korzystanie z usługi połączeń przewodowych nie jest możliwe

Płynna transmisja filmów

Funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN pozwalają na optymalizację transmisji strumieniowej IPTV, co w praktyce oznacza oglądanie filmów i ulubionych seriali bez opóźnień.

Kombatybilność z IPv6

Urządzenie jest zgodne z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6). Postaw na router jutra i korzystaj już dziś z usług IPv6, które oferuje twój usługodawca.

Stylowa konstrukcja

Projekt urządzenia ma na celu ograniczenie zajmowanej powierzchni i stylowe uzupełnienie każdego rodzaju przestrzeni, co stanowi perfekcyjny akompaniament dla stabilnej sieci Wi-Fi w całym domu.

Łatwa konfiguracja z aplikacją Tether

Z aplikacją Tether skonfigurujesz TL-WR844N w parę minut! Już dziś pobierz ją na swoje urządzenie z systemem Android lub iOS, a będziesz mógł zarządzać ustawieniami sieci ze swojego smartfona.

Funkcje dodatkowe

- **Kontrola diod** - skonfiguruj ustawienie czasu, aby każdej nocy automatycznie wyłączać diody routera
- **Harmonogram sieci bezprzewodowej** - ustaw czas automatycznego wyłączania się sieci bezprzewodowej
- **Łatwy dostęp gości do Wi-Fi** - wydrukuj kod QR, aby goście mogli go skanować i szybko łączyć się z Wi-Fi

Marka	tp-link
Model	TL-WR844N
Standardy	IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Prędkość sieci Wi-Fi	2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Antena	2 zintegrowane anteny
Moc transmisji Wi-Fi	CE: FCC:
Czułość odbierania sygnału Wi-Fi	270M: -70 dBm@10% PER 130M: -74 dBm@10% PER 108M: -74 dBm@10% PER 54M: -77 dBm@10% PER 11M: -87 dBm@8% PER 6M: -90 dBm@10% PER 1M: -98 dBm@8% PER
Tryby pracy	Tryb routera Tryb punktu dostępowego Tryb wzmacniacza sygnału Tryb WISP
Procesor	Procesor jednordzeniowy
Porty Ethernet	1 port WAN 10/100 Mb/s 4 porty LAN 10/100 Mb/s
Przyciski	Reset
Moc	5 V / 0,6 A
Szyfrowanie sieci Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ochrona sieci	Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Funkcja Guest Network	Sieć dla gości 2,4 GHz
Protokoły	IPv4 / IPv6
Kontrola rodzicielska	Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dostępu
Typy sieci WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	Priorytety QoS dla urządzeń
Przekierowywanie NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge
DHCP	VLAN tagowany Rezerwacja adresów

DDNS

Zarządzanie

Wymagania systemowe

Certyfikaty

Środowisko pracy

Wymiary (S×G×W)

Zawartość opakowania

Lista klientów DHCP

Serwer

NO-IP

DynDNS

Aplikacja Tether

Strona zarządzania

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)

Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

FCC, CE, RoHS

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

115 × 106,7 × 24,3 mm

1 x Router Wi-Fi TL-WR844N

1 x Zasilacz

1 x Kabel Ethernet RJ45

1 x Instrukcja szybkiej instalacji