

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-mercusys-mw325r-bezprzewodowy-jednopasmowy-300-mbs-80211ngb-4xlan-1xwan-4-anteny-p-121611.html>



Router Mercusys MW325R, bezprzewodowy, jednopasmowy, 300 Mb/s, 802.11n/g/b, 4xLAN, 1xWAN, 4 anteny.

Cena	89,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXMW325R
Kod EAN	6957939000424

Opis produktu

Router Mercusys MW325R, bezprzewodowy, jednopasmowy, 300 Mb/s, 802.11n/g/b, 4xLAN, 1xWAN, 4 anteny.

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalny zasięg — cztery anteny o zysku 5dBi zapewniają pokrycie zasięgiem powierzchni do 500 m2.
- Wzmocniony sygnał — anteny o wysokim zysku znacznie zwiększają siłę sygnału bezprzewodowego, a także jego zasięg i stabilność.
- Połączenia o prędkości 300 Mb/s — idealna prędkość do transmisji filmów w jakości HD, gier internetowych oraz przesyłania dużych plików.
- Prosta instalacja — konfiguracja urządzenia w kilka minut dzięki intuicyjnej stronie internetowej.

Wi-Fi o zasięgu 500 m2

MW325R pozwoli ci korzystać z rozbudowanej sieci bezprzewodowej, która pokryje swoim zasięgiem aż 500 m2 powierzchni twojego domu. W ten sposób dostęp do Internetu masz wszędzie - zarówno w salonie, jak i sypialni czy w ogrodzie.

Cztery anteny o zysku 5dBi

Technologia 2x2 MIMO oraz cztery anteny o wysokim zysku pozwalają routerowi MW325R na znaczące zwiększenie mocy transmisji sygnału i wydajności pracy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o opóźnienia i zakłócenia w transmisji podczas grania online lub oglądania filmu.

Bezpieczeństwo sieci

Zaawansowane opcje bezpieczeństwa gwarantują twoim urządzeniom bezpieczne połączenia z routerem MW325R.

- *Kontrola rodzicielska*
Decyduj kiedy i w jaki sposób urządzenia mogą łączyć się z Internetem
- *Sieć dla gości*
Utwórz oddzielną sieć dla gości i zapewnij bezpieczeństwo swojej sieci głównej
- *Zaawansowane zabezpieczenia*
Ustaw bezpieczne szyfrowanie sieci i miej pewność, że połączenia bezprzewodowe są chronione przed cyberatakami

Marka	Mercusys
Model	MW325R
Zasilanie	5V DC / 0,6A
Anteny	4 stałe anteny dookólne o zysku 5dBi
Prędkość transmisji	11n: do 300 Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
Częstotliwość pracy	2,4 - 2,5 GHz
Porty	3 porty LAN 10/100 Mb/s 1 port WAN 10/100 Mb/s
Przyciski	Reset

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Sieć WAN

Zarządzanie

DHCP

Przekierowanie portów

Zapora sieciowa

Sieć dla gości

Standardy bezprzewodowe

Czułość odbiornika

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Protokoły

Moc transmisji

Certyfikaty

Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotność powietrza

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

Wymiary

Wł./Wył. sieci Wi-Fi

WDS Bridge

Dynamiczny IP

statyczny IP

PPPoE

L2TP

PPTP

Kontrola dostępu

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie zdalne

Serwer, lista klientów DHCP

Serwer wirtualny, UPnP, DMZ

Wiązanie adresów IP i MAC

Sieć dla gości 2,4 GHz

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

270M: -70dBm@10% PER

130M: -72dBm@10% PER

54M: -74dBm@10% PER

11M: -87dBm@10% PER

6M: -92dBm@10% PER

1M: -94dBm@10% PER

WPA-PSK / WPA2-PSK

IPv4

CE, ROHS

0°C ~ 40°C

-40°C ~ 70°C

10% ~ 90%

5% ~ 90%

167 x 118 x 33 mm