

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-rb-d53ig-5hacd2hnd-hap-ac3-24nbspghz-5nbspghz-300nbspmbs-867nbspmbs-mikrotik-p-196676.html>



ROUTER RB-D53IG-5HACD2HND-HAP-AC3 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s MIKROTIK

Cena	726,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RB-D53IG-5HACD2HND-H
Kod EAN	4752224006981

Opis produktu

Router RB-D53IG-5HACD2HND-H rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 2 z zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Port USB 2.0 umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych, jak np. zewnętrzny dysk twardy

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - Gniazdo SMA
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
CPU:	IPQ-4019
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 1 Mb/s : -100 dBm 6 Mb/s : -96 dBm 11 Mb/s : -94 dBm 54 Mb/s : -78 dBm MCS0 : -96 dBm MCS7 : -73 dBm 5 GHz : 6 Mb/s : -96 dBm 54 Mb/s : -80 dBm MCS0 : -96 dBm MCS7 : -75 dBm MCS9 : -70 dBm

DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania:	MikroTik RouterOS
Moc nadajnika:	max. 26 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	18 ... 28 V DC - Passive PoE 2x2 MIMO / Dual-chain @ 2.4 GHz, 5 GHz Passive PoE - 1 x Wejście (Port 1) / 1 x Wyjście (Port 5) Port USB 2.0 Zysk energetyczny [dBi] : 3 @ 2.4 GHz, 5.5 @ 5 GHz Pobór mocy max. 30 W Przycisk Mode Przycisk RESET
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	251 x 129 x 39 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata