

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-rg-ew3000gxpro-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-574nbspmbs-2402nbspmbs-reyee-p-192947.html>



ROUTER RG-EW3000GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE

Cena	437,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RG-EW3000GXPRO
Kod EAN	6971693275799

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-EW3000GXPRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 5 zewnętrznych anten dookólnych zapewnia duży zasięg i wydajność.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	5 x Antena dookólna - Zintegrowana : 5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	574 Mb/s + 2402 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Status, Mesh
DDNS:	☒
Serwer DHCP:	☒
Aktualizacja firmware:	☒
Zabezpieczenia:	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router

Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Wybrane cechy:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 3-portowy switch Access Point Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Zgodność z IPTV Agregacja sieci WAN Mapowanie portów Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości klonowanie adresu MAC lista klientów DHCP ukrycie SSID Logi systemowe Zgodność z IPv6 PPTP VPN Server / Client WISP+Universal Repeater Zarządzanie w chmurze Ochrona przed atakami TCP Flood Przycisk RESET Przycisk MESH
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	260 x 140 x 30 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata