

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-tl-wr841n-300nbspmbs-tp-link-p-199853.html>



## ROUTER TL-WR841N 300 Mb/s TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>115,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TL-WR841N</b>     |
| Kod EAN          | <b>6935364091170</b> |

### Opis produktu

TL-WR841N to router szerokopasmowy (do usługi xDSL lub modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR841N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz ... 2.4835 GHz                                                                                                                                       |
| Typ anteny:            | 2 x 5 dBi                                                                                                                                                    |
| Standardy:             | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                            |
| Prędkość transmisji:   | 300 Mb/s                                                                                                                                                     |
| Procesor:              | Atheros                                                                                                                                                      |
| Typ modulacji:         | CCK, OFDM, BPSK, QPSK                                                                                                                                        |
| Porty LAN:             | 1 x 10/100 Mbps Uplink 4 x 10/100 Mbps LAN                                                                                                                   |
| Kontrolki LED:         | Power, System, LAN, WLAN, Act/Link (4 x Ethernet)                                                                                                            |
| Czułość odbiornika:    | 270M: -68dBm@10% PER<br>130M: -68dBm@10% PER<br>108M: -68dBm@10% PER<br>54M: -68dBm@10% PER<br>11M: -85dBm@8% PER<br>6M: -88dBm@10% PER<br>1M: -90dBm@8% PER |
| DDNS:                  | No-IP<br>DynDNS<br>Comex                                                                                                                                     |
| Serwer DHCP:           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                          |
| Aktualizacja firmware: | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                          |
| Tryby pracy:           | Router, Bridge WDS                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenia:        | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2<br>Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | MAC kart klienckich<br>Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP,<br>MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP |
| Interfejs do zarządzania:                   | Przeglądarka www                                                                                                                       |
| Moc nadajnika:                              | max. 20 dBm                                                                                                                            |
| Zasilanie:                                  | 9 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)                                                                                                 |
| Wybrane cechy:                              | klonowanie adresu MAC<br>Firewall<br>Filtracja dostępu do Internetu<br>Routing statyczny / dynamiczny<br>Wbudowany 4-portowy switch    |
| Temperatura pracy:                          | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                         |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 90 % (bez kondensacji)                                                                                                            |
| Waga:                                       | 0.170 kg                                                                                                                               |
| Wymiary:                                    | 192 x 130 x 33 mm                                                                                                                      |
| Producent / Marka:                          | TP-LINK                                                                                                                                |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                          |