

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-tp-link-archer-c24-p-122233.html>



Router TP-Link Archer C24.

Cena	133,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC24
Kod EAN	6935364089474

Opis produktu

Router TP-Link Archer C24.

Kompaktowy rozmiar. Sieć Wi-Fi w całym domu.

Dwa pasma dla podwojonej przepustowości

W przypadku obsługi urządzeń wymagających większej przepustowości idealnie sprawdzi się pasmo 5 Ghz, zapewniające szybsze i płynniejsze połączenia, natomiast dla pozostałych urządzeń w pełni wystarczające będzie stabilne pasmo 2,4 Ghz.

Stabilny i silny sygnał sieci

Cztery, rozmieszczone po bokach anteny sprawiają, że Archer C24 może wysyłać sygnał Wi-Fi w różnych kierunkach, a zasięg sieci jest wyraźnie wzmocniony. Rozwiązuje to całkowicie problem buforowania podczas przeglądania stron internetowych, a pobieranie plików odbywa się bez opóźnień.

Trzy tryby pracy

- **Tryb routera (domyślny)** - Podłącz kabel Ethernet, aby natychmiastowo utworzyć prywatną sieć bezprzewodową i zapewnić do niej dostęp wszystkim swoim urządzeniom Wi-Fi.
- **Tryb punktu dostępowego** - Przekształć swoją sieć przewodową w sieć bezprzewodową.
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Zwiększ zasięg swojej sieci bezprzewodowej.

Wielozadaniowe narzędzia do zarządzania

Za pomocą wbudowanych narzędzi o wszechstronnych zastosowaniach, w tym kontroli rodzicielskiej, sieci dla gości, QoS, z łatwością skonfigurujesz swoją sieć domową.

- **Kontrola rodzicielska** - Blokowanie treści. Ograniczanie dostępu do Internetu
- **Sieć dla gości** - Inne hasło niż dla sieci głównej. Chroniona sieć prywatna
- **QoS** - Nadawanie urządzeniom priorytetów

Funkcje dodatkowe

- Obsługa IPv6
- Obsługa IPTV
- Łatwe udostępnianie Wi-Fi
- Kontrola diod

Wysoki poziom integracji dla kompaktowego rozmiaru

Router Archer C24 został tak skonstruowany, aby udostępniana sieć Wi-Fi odznaczała się optymalnym działaniem. Zaawansowana technologia półprzewodnikowa pomaga zintegrować wszystkie elementy, w tym procesor, pamięć i jednostkę przetwarzania 3-strumieniowego w ramach jednego chipa, aby możliwe było uzyskanie wszechstronności działania i dużej mocy zamkniętej w kompaktowej obudowie.

Stabilność taka sama jak w przypadku urządzeń o standardowych rozmiarach

Router Archer C24 poddano wielu testom bazującym na rygorystycznych standardach, aby tym samym potwierdzić, że urządzenie odznacza się niezawodnością działania nawet w trudnych warunkach. Ogółem przetestowano 8 losowo wybranych routerów, co trwało łącznie 1936 godzin.

Łatwe w obsłudze narzędzia do zarządzania

Aby skonfigurować routera Archer C24 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Android lub iOS, i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

Marka	tp-link
Model	Archer C24
Procesor	Procesor jednorzeniowy
Porty Ethernet	1 x Port WAN 10/100 Mb/s 4 x Port LAN 10/100 Mb/s
Przyciski	WPS/Reset
Moc	DC 9 V / 0,6 A
Standardy	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Prędkości sieci WiFi	5 GHz: 433 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Zasięg sieci WiFi	4 zintegrowane anteny Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Wydajność sieci WiFi	Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
Tryby pracy	Tryb routera Tryb punktu dostępowego Tryb wzmacniacza sygnału
Szyfrowanie sieci WiFi	WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ochrona sieci	Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Funkcja Guest Network	Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz
Protokoły	IPv4 IPv6
Kontrola rodzicielska	Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dostępu
Typy sieci WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	Priorytety QoS dla urządzeń
Przekierowywanie NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge
DHCP	VLAN tagowany Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP

DDNS

Zarządzanie

Moc transmisji WiFi

Czułość odbierania sygnału WiFi

Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Certyfikaty

Wymiary (S x G x W)

Zawartość opakowania

Serwer

NO-IP

DynDNS

Aplikacja Tether

Strona zarządzania

CE:

5 GHz:

11a 54 Mb/s: -76 dBm:

11ac VHT20 MCS8: -71 dBm:

11ac VHT40 MCS9: -66 dBm:

11ac VHT80 MCS9: -62 dBm:

2,4 GHz:

11g 54M: -76 dBm:

11n HT20 MCS7: -73 dBm:

11n HT40 MCS7: -71 dBm

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)

Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

FCC, CE, RoHS

115 x 106,7 x 24,3 mm

1 x Router Wi-Fi Archer C24

1 x Zasilacz

1 x Kabel Ethernet RJ45

1 x Instrukcja szybkiej instalacji