

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rozlacznik-bezpiecznikowy-le-606608-jednofazowy-50nbspa-d02-legrand-p-63158.html>



## ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LE-606608 JEDNOFAZOWY 50 A D02 LEGRAND

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>82,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LE-606608</b>     |
| Kod EAN          | <b>3245066066080</b> |

### Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne z wkładkami topikowymi to połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu – rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Urządzenia chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarcia i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Rozłącznik LE-606608 jest przewidziany do montażu na wsporniku TH-35.

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                          | Jednofazowy                                  |
| Prąd znamionowy:                            | 50 A                                         |
| Ilość biegunów:                             | 1                                            |
| Napięcie znamionowe:                        | 230 / 400 V AC                               |
| Napięcie znamionowe izolacji:               | 500 V                                        |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe:   | 6000 V                                       |
| Charakterystyka bezpiecznika:               | gL/gG                                        |
| Typ (rozmiar):                              | D02                                          |
| Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa: | 50000 A AC                                   |
| Typ złącz:                                  | zaciski kablów                               |
| Przekrój przewodu:                          | 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>                   |
| Klasa środowiskowa:                         | II                                           |
| Obudowa:                                    | Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35 |
| Szerokość w modułach 17.5 mm:               | 1.5                                          |
| Temperatura pracy:                          | -26 °C ... 60 °C                             |
| Waga:                                       | 0.174 kg                                     |
| Wymiary:                                    | 83 x 70.3 x 26.5 mm                          |
| Producent / Marka:                          | LEGRAND                                      |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|