

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/samowulkanizujaca-tasma-silikonowa-do-izolacji-i-naprawy-550-25-mm-x-3-m-p-123858.html>



Samowulkanizująca taśma silikonowa do izolacji i naprawy 550, 25 mm x 3 m.

Cena	34,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSC115
Kod EAN	5906194016061

Opis produktu

Samowulkanizująca taśma silikonowa do izolacji i naprawy 550, 25 mm x 3 m.

Samowulkanizująca, silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Pierwotnie opracowana do celów wojskowych, została przetestowana w ekstremalnych warunkach i środowiskach.

Zastosowanie

- do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych, itp.
- doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp wodnych, itp.
- zatrzymywanie wody pod ciśnieniem.
- do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych.
- w motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp).

Cechy i zalety

- Samowulkanizująca i uszczelniająca – zatrzymuje wyciekającą ciecz lub powietrze w kilka sekund.
- Duża wytrzymałość na rozciąganie.
- Doskonała elastyczność w ekstremalnych temperaturach.
- Izoluje przewody w trudno dostępnych miejscach.
- Posiada bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne.
- Odporna na:
 - starzenie
 - kwasy
 - paliwa
 - oleje i rozpuszczalniki
 - wilgoć
 - wodę morską i promieniowanie UV
 - ciśnienia i naprężenia
- Wytrzymałość 8 bar (przy nawoju 5 warstw z zakł. 50%).
- Uniwersalna i łatwa w użyciu.
- Nie wymaga specjalnego, dodatkowego przygotowania powierzchni.

Stosowanie / Uwagi

-
- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
 - Optymalna temperatura aplikacji 10 ~ 40°C.
 - Taśmę nawijać z zakładką min. 50%, z naciągiem wydłużającym minimum 100%.

Warunki magazynowania

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

Marka	Anticor
Rodzaj	Taśma silikonowa
Materiał	Kauczuk silikonowy
Przekładka	Bezbarwna folia PET
Kolor	Czarny
Grubość ogólna	0,5 mm
Grubość nośnika	0,08 mm
Temperatura stosowania	-60°C ~ 260°C
Wytrzymałość na rozciąganie	700 psi
Wytrzymałość dielektryczna	8 kV
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %