

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/scienny-sterownik-oswietlenia-led-p3-24-ghz-rgbcc-rgbww-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-p-192309.html>



## ŚCIENNY STEROWNIK OŚWIETLANIA LED P3 2.4 GHz, RGBCCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>99,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>P3</b>            |
| Kod EAN          | <b>6970602180209</b> |

### Opis produktu

Sterownik oświetlenia P3 przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz barwy pięciokanałowych taśm LED RGB+CCT (RGBWW). Sterowanie odbywa się za pomocą samego kontrolera lub pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno).

Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość  $\leq 30\text{m}$  pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.

|                                                   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                                     | Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe:                              | 12 ... 24 V DC                                                                                                                                                        |
| Maksymalne łączne obciążenie:                     | 120 W @ 12 V,<br>250 W @ 24 V                                                                                                                                         |
| Całkowity maksymalny prąd:                        | 5 A / Kanał, 10 A (łącznie)                                                                                                                                           |
| Liczba wejść:                                     | 1                                                                                                                                                                     |
| Liczba wyjść:                                     | 5 (zasilanie)                                                                                                                                                         |
| Typ złącza:                                       | zaciski skręcane                                                                                                                                                      |
| Komunikacja bezprzewodowa:                        | zaciski skręcane - wejście zasilania<br>2.4 GHz                                                                                                                       |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | 30 m                                                                                                                                                                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:                    | Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2<br>Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android<br>Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS |
| Wybrane cechy:                                    | Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota                     |
| Obudowa:                                          | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                     |
| Kolor:                                            | Biały                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy:                                | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                      |
| Waga:                                             | 0.170 kg                                                                                                                                                              |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Wymiary:           | 85 x 85 x 30 mm |
| Producent / Marka: | MiBOXER         |
| Gwarancja:         | 2 lata          |