

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/silownik-nice-robus400-do-bramy-przesuwnej-p-105725.html>



SIŁOWNIK NICE ROBUS400 DO BRAMY PRZESUWNEJ

Cena	1 630,00 zł
------	--------------------

Dostępność	na zamówienie
------------	----------------------

Numer katalogowy	RB400_Z3
------------------	-----------------

Producent	Nice
-----------	-------------

Opis produktu

Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg.

Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg z wbudowaną centralą sterującą. Mocny, szybki, z zaawansowaną elektroniką. Dzięki zaawansowanym parametrom technicznym otwarcie nawet ciężkiej bramy odbywa się w sposób cichy i płynny.

Wygoda:

- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy ? dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy.
- funkcja automatycznego zamknięcia bramy - z możliwością ustawienia czasu, po jakim brama zamknie się po wjeździe pojazdu, dzięki czemu nie musisz pamiętać o samodzielnym zamknięciu bramy.

Bezpieczeństwo:

- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- funkcja fototest ? przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.
- funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu.

Najwyższa funkcjonalność i technologia:

- siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na 8 poziomach.
- kiedy nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" znacznie redukując zużycie energii.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu ? polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość podłączenia akumulatora, dzięki czemu urządzenie będzie otwierać bramę nawet w przypadku braku zasilania.

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika	V	230/24
Moc pobierana	W	330
Natężenie prądu	A	1.4
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Nominalny moment obrotowy	Nm	6.0

Moment startowy	Nm	12.0
Prędkość min-max bramy	m/s	0.18-0.34
Max. ciężar bramy	kg	400
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Klasa izolacji		1
Ciężar	kg	8
Intensywność pracy	cykle na dzień	50