

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/skretka-uftp-k6a-500mset-b2ca-s1a-d1-a1-netset-p-192625.html>

## SKRĘTKA U/FTP/K6A/500M/SET B2ca-s1a d1 a1 NETSET



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>5,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>UTP/K6A/500M/SET</b> |
| Kod EAN          | <b>5907634599953</b>    |

### Opis produktu

Skrętka komputerowa U/FTP/K6A/500M/SET przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji. Dla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości.

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR.

Dzięki spełnieniu wysokich kryteriów dla odporności ogniowej, skrętka idealnie znajduje zastosowanie w budynkach i lokalizacjach, które mają podwyższone wymagania względem odporności na ogień - np. korytarze, klatki schodowe czy też drogi ewakuacyjne.

| W odcinku:          | 500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj:             | U/FTP kat. 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Żył wewnętrzna:     | Ø 0.56 mm AWG 23 Cu Drut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rezystancja:        | 9.38 Ω / 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ekran:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Powłoka zewnętrzna: | Ø 7.4 mm, LSZH (LS0H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor powłoki:      | Szary (RAL 7032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa palności:     | B2ca-s1a d1 a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wybrane cechy:      | Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spełniane normy:    | Ogólne wymagania dla kategorii 6A: ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-10-1:2012, ANSI/TIA-568-C.2:2009<br>Normy dotyczące palności: IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1), IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0), IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) |
| Temperatura pracy:  | -30 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Producent / Marka:  | NETSET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|