

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-oswietlenia-led-fut036s-24-ghz-mono-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-mi-light-p-192898.html>



STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT036S 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Cena	34,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	FUT036S
Kod EAN	6970602181718

Opis produktu

Sterownik oświetlenia FUT036S przeznaczony jest do kontrolowania załączenia oraz jasności świecenia jednokolorowej taśmy LED. Sterowanie kontrolerem odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno).

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota. Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	12 A
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	2 (zasilanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz - RF
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.03 kg

Wymiary:	75 x 36 x 17 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata