

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-oswietlenia-led-led-w-wcrf2-24-ghz-cct-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-mi-light-p-124018.html>



STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Cena	46,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LED-W-WC/RF2
Kod EAN	6970602181701

Opis produktu

Sterownik oświetlenia LED-W-WC/RF2 przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz temperatury barwowej dwukanałowych białych taśm LED CCT (Correlated Color Temperature). Sterowanie kontrolerem odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno).

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota. Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - białe taśmy LED z regulacją temperatury barwowej (CCT) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	144 W @ 12 V, 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	12 A
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	2 (zasilanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane, Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Wybrane cechy:	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	75 x 36 x 17 mm

Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata