

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sterownik-wifi-quotel-homequot-ws-04h1-z-licznikiem-energii-ac-230v-10a-p-56576.html>



STEROWNIK WiFi "EL HOME" WS-04H1 z licznikiem energii, AC 230V/ 10A

Cena	57,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WS-04H1
Kod EAN	5905548276007
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Sterownik WiFi El Home WS-04H1 to proste urządzenie służące do zdalnej obsługi urządzeń elektrycznych przy wykorzystaniu domowej sieci WiFi, chmury Amazon Web Services oraz **polskojęzycznej aplikacji mobilnej eWeLink**, będącej mózgiem całego systemu.

Internet of Things

Sterownik WiFi EL-Home WS-04H1 jest urządzeniem zaprojektowanym zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy (ang.: IoT, Internet of Things), począwszy od małych rozmiarów, łączności i sterowania bezprzewodowego, a skończywszy na uniwersalności przy zastosowaniu.

Głównym celem przy implementacji sterownika WiFi w instalacji elektrycznej jest stworzenie inteligentnej przestrzeni, która ułatwia funkcjonowanie i pozwala na polepszenie jakości życia.

Jedna aplikacja eWeLink, wiele możliwości

Urządzenie realizuje zadania programowane w aplikacji mobilnej eWeLink dostępnej na platformy Android oraz iOS, która umożliwia:

- zdalne zarządzanie programatorem czasowym,
- ustawianie harmonogramów czasu pracy,
- ustawianiem scen, czyli instrukcji warunkowych tj. zależnych zachowań różnych urządzeń, zarówno względem siebie jak i odczytanych parametrów,
- udostępnienie możliwości zarządzania wybranymi funkcjami konkretnego urządzenia innym użytkownikom,
- **pomiar zużycia energii elektrycznej w ujęciu rzeczywistym, dziennym lub miesięcznym.**

Sprawdź jakie to proste:

Specyfikacja techniczna

115 x 52 x 32 mm	Wymiary (W x SZ x Gł)
Sterownik WiFi	
230 V AC, 50/60 Hz	Napięcie zasilania
10 A	Znamionowa wydajność prądowa
2200 W	Dopuszczalne obciążenie
IEEE 802.11 b/g/n, 2G, 3G, 4G	Interfejs komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz	Częstotliwość WiFi
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Zabezpieczenia
---	Częstotliwość radiowa
Android, iOS	Współpraca z systemami mobilnymi
---	Zasięg działania pilota w terenie otwartym
FTP, TCP, SMTP	Obsługiwane protokoły
Wewnątrz	Zalecane miejsce instalacji
Tworzywo sztuczne, trudnopalne	Materiał obudowy
5% - 80%	Wilgotność
-10°C ~ +45°C	Temperaturowy zakres pracy
IP20	Współczynnik ochrony
204 x 159 x 41 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
90 g	Waga netto
Dane logistyczne	
129 g	Waga brutto opakowania
Blister	Typ opakowania