

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/stycznik-modulowy-kmc-20-40-20nbspa-400nbspv-ac-ideal-p-192991.html>



## STYCZNIK MODUŁOWY KMC-20-40 20 A 400 V AC IDEAL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>88,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KMC-20-40</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905339559623</b> |

### Opis produktu

Stycznik KMC-20-40 posiada 4 styki zwierne. Zarówno napięcie sterowania jak i zasilania wykorzystuje prąd zmienny. Urządzenie nie posiada manipulatora do obsługi manualnej.

Urządzenie KMC-20-40 przewidziane jest do montażu na szynie DIN TH-35.

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                  | Stycznik - NO, Trójfazowy                                                                        |
| Prąd znamionowy obciążenia:         | 20 A @ AC7A / AC1,<br>7 A @ AC7B                                                                 |
| Napięcie znamionowe obciążenia:     | 400 V AC                                                                                         |
| Znamionowe napięcie zasilania:      | 230 V AC                                                                                         |
| Moc znamionowa:                     | 13000 W @ 400 V AC7A<br>3500 W @ 400 V AC7B                                                      |
| Ilość styków zwiernych/rozwiernych: | 4 / 0                                                                                            |
| Kategoria użytkowania:              | AC1, AC7A, AC7B                                                                                  |
| Typ złącz:                          | zaciski skręcane                                                                                 |
| Wybrane cechy:                      | Temperatura pracy : -25 °C ... 40 °C                                                             |
| Obudowa:                            | Spełniane normy : PN-EN 60947-4-1, PN-EN 61095<br>Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35 |
| Klasa szczelności:                  | IP20                                                                                             |
| Szerokość w modułach 17.5 mm:       | 2                                                                                                |
| Waga:                               | 0.21 kg                                                                                          |
| Wymiary:                            | 67 x 82 x 36.2 mm                                                                                |
| Producent / Marka:                  | IDEAL                                                                                            |
| Gwarancja:                          | <b>5 lat</b>                                                                                     |