

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sumator-rtvsat-x4-digitsat-dqtc-104-zew-p-101393.html>



Sumator RTV/SAT x4 DIGITSAT DQTC-104 zew

Cena	49,00 zł
Cena poprzednia	69,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	URZ0615
Kod EAN	5901592802292

Opis produktu

Sumator Digitsat DQTC-104 O zewnętrzny Sumator DQTC-104 O marki DIGITSAT to urządzenie, które umożliwia łączenie sygnału telewizyjnego z anteny naziemnej i sygnału satelitarnego z konwertera typu Quad. Tak przygotowany sygnał można przesłać do czterech niezależnych gniazd abonenckich. Urządzenie zostało przystosowane do przepuszczania stałej składowej napięcia do konwertera, dzięki czemu użytkownik nie musi martwić się o dodatkowe doprowadzenie napięcia. Zastosowana zewnętrzna obudowa zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Uniwersalne uchwyty z kolei pozwalają na wygodny i szybki montaż w każdych warunkach i w różnego rodzaju obudowach. Cechy produktu: • zakres częstotliwości pracy: TV 5-860 MHz SAT 950-2150 MHz • tłumienie sygnału TV: max 11 dB • tłumienie sygnału SAT: max 14 dB • zapewnia przejście stałoprądowe (DC) WY/WE • posiada złącza typu F • posiada 4 wyjścia • odlewana obudowa + plastikowa obudowa zewnętrzna • łatwy montaż Sumator Digitsat DQTC-104 O zewnętrzny

Sumator DQTC-104 O marki DIGITSAT to urządzenie, które umożliwia łączenie sygnału telewizyjnego z anteny naziemnej i sygnału satelitarnego z konwertera typu Quad. Tak przygotowany sygnał można przesłać do czterech niezależnych gniazd abonenckich. Urządzenie zostało przystosowane do przepuszczania stałej składowej napięcia do konwertera, dzięki czemu użytkownik nie musi martwić się o dodatkowe doprowadzenie napięcia. Zastosowana zewnętrzna obudowa zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Uniwersalne uchwyty z kolei pozwalają na wygodny i szybki montaż w każdych warunkach i w różnego rodzaju obudowach.

Cechy produktu:

- zakres częstotliwości pracy:
TV 5-860 MHz
SAT 950-2150 MHz
- tłumienie sygnału TV: max 11 dB
- tłumienie sygnału SAT: max 14 dB
- zapewnia przejście stałoprądowe (DC) WY/WE
- posiada złącza typu F
- posiada 4 wyjścia
- odlewana obudowa + plastikowa obudowa zewnętrzna
- łatwy montaż