

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-mercusys-ms108-8-portow-rj45-10100-mbps-p-121613.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Mercusys MS108, 8 portów RJ45 10/100 Mbps.

Cena	44,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXMS108
Kod EAN	6957939000387

Opis produktu

Switch Mercusys MS108, 8 portów RJ45 10/100 Mbps.

Cechy charakterystyczne:

- 8 portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-MDI/MDIX)
- Łatwa rozbudowa sieci przewodowej
- Kompaktowe rozmiary ułatwiają znalezienie dogodnej lokalizacji dla produktu
- Instalacja plug and play - brak konieczności konfigurowania urządzenia

Elegancka i kompaktowa konstrukcja

MS108 to urządzenie o wymiarach smartfona, dlatego nie zajmuje dużo miejsca. Bez problemu znajdziesz dla niego wygodne miejsce w swoim domu. Przełącznik nie ma wentylatora, dlatego nawet przy intensywnej pracy jest bardzo dyskretny.

Rozbudowana sieć Ethernet

Urządzenie wyposażone jest w 8 portów Ethernet 10/100Mb/s - oznacza to możliwość szybkiej rozbudowy sieci przewodowej. MS108 to produkt elastyczny, który współpracuje z większością komputerów, drukarek, kamer IP, telewizorów smart, konsol do gier itd. Ta cecha sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się do użytku w domu, w małym biurze, a nawet w akademiku.

Prosta obsługa

Zapomnij o skomplikowanym i mozolnym procesie konfiguracji. Wystarczy, że podłączysz przełącznik do telewizora lub komputera za pomocą kabla Ethernet. W ten sposób automatycznie rozbudujesz swoją sieć przewodową. Żadna dodatkowa konfiguracja ustawień nie jest konieczna.

Niezawodne działanie

Dostępność trybów półduplexu / pełnego duplexu oraz funkcji automatycznego zapamiętywania adresów MAC pozwalają urządzeniu uzyskać łącznie 1,6Gb/s przepustowości sieci. Każdy przełącznik podlega szczegółowym testom przed trafieniem do sprzedaży, dlatego MS108 to bez wątpienia produkt niezawodny, oferujący stabilne połączenia bez zakłóceń.

Marka	Mercusys
Model	MS108
Porty	8 x 10/100 Mb/s
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń	Tak
Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)	Tak
Wentylatory	Brak
Prędkość transmisji danych	10/100 Mb/s w trybie półduplexu 20/200 Mb/s w trybie pełnego duplexu
Wydajność przełączania	1,6 Gb/s
Diody	Ethernet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Power (Zasilanie)
Standardy i protokoły	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x

Pojemność buforowa	768Kb
Ramka Jumbo	2KB
Architektura przełączania	Store and forward
Certyfikaty	CE, RoHS
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny, DC 5V/0.6A
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C~40°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40°C~70°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10% ~ 90%
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%
Wymiary	127 x 60,3 x 22 mm