

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e1106hp-ei-4-portowy-hikvision-p-125164.html>



SWITCH POE DS-3E1106HP-EI 4-PORTOWY Hikvision

Cena	291,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3E1106HP-EI
Kod EAN	6941264094692

Opis produktu

Switch PoE DS-3E1106HP-EI zapewniający płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 Mbps

4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE) Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Porty LAN:	4 x RJ45 10/100 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, 10 / 100 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	60 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Extend On : 300 m, 10 Mb/s Extend Off : 100 m, 100 Mb/s
Wybrane cechy:	Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) Obsługa trybu Endspan - żyły : 1-2(-), 3-6(+) Obsługa trybu Midspan - żyły : 4-5(+), 7-8(-) Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Podgląd topologii oraz stanu sieci Kontrola przepływu danych Powiadamianie alarmowe Zdalna aktualizacja oprogramowania Logi systemowe
Diody LED:	Możliwość montażu na ścianie Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 5 Uplink, 6 Uplink
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Desktop, Metalowa

Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	145 x 69 x 26 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802043
Gwarancja:	3 lata