

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e1552p-si-48-portowy-sfp-hikvision-p-192598.html>

SWITCH POE DS-3E1552P-SI 48-PORTOWY SFP Hikvision



Cena	3 654,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3E1552P-SI
Kod EAN	6931847195250

Opis produktu

Switch DS-3E1552P-SI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

48 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE) Włączenie funkcji Long Range powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	48 x RJ45 (48 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 (Uplink), 2 x SFP (Uplink)
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 48 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	470 W
Wydajność przełączania:	104 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	77.38 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	Long Range - 300 m, 10 Mb/s - Porty 1 ... 48 Port Isolation - Porty 1 ... 48 Watchdog PoE - Porty 1 ... 48
Wybrane cechy:	Switch jest zarządzalny poprzez www Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Obsługa HPP - Hik-Partner Pro - Podgląd topologii oraz stanu sieci, Kontrola przepływu danych , Zdalna aktualizacja oprogramowania, Zdalna konfiguracja Port Isolation - porty 1 ... 48 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami Uplink Tryb PoE Watchdog - monitorowanie portów które zasilają

	urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia Stacyczna agregacja łączy - Agregacja łączy służy do agregowania wielu portów fizycznych w celu utworzenia logicznego portu dla równoważenia obciążenia, rozbudowy przepustowości i ochrony portu Obsługa 8 grup agregacyjnych QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR Loop Protection - IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, Spanning Tree STP/RSTP VLAN - Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4094 grup VLAN oraz 1 ... 4094 identyfikatorów Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Funkcja Storm Control SNMP Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) Przycisk RESET Możliwość montażu w szafie Rack 19" CE, RoHS, WEEE
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 500 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	4.21 kg
Wymiary:	440 x 324 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802631
Gwarancja:	3 lata