

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3t0506hp-ehs-4-portowy-sfp-hikvision-p-193932.html>

SWITCH POE DS-3T0506HP-E/HS 4-PORTOWY SFP Hikvision



Cena	538,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3T0506HP-E/HS
Kod EAN	6941264038351

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE DS-3T0506HP-E/HS 10/100/1000 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci 4 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE)

DS-3T0506HP-E/HS jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm

Porty LAN:	4 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at)), 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	60 W / port Hi-PoE - Port 1 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 4 Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 3, 4 Port Isolation : Porty 1 ... 4 Watchdog PoE : Porty 1 ... 4
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, SFP - Porty 5, 6
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE Tryb EXTEND - Porty 3, 4 Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie : żyły 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Izolacja portów Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W

Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	158 x 104 x 32 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801602
Gwarancja:	3 lata