

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-extender-spt-poe4-poe-bt-4-portowy-sfp-gtx-p-192756.html>



SWITCH POE / EXTENDER SPT-POE/4-POE-BT 4-PORTOWY SFP GTX

Cena	224,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SPT-POE/4-POE-BT
Kod EAN	5902887092091

Opis produktu

Urządzenie SPT-POE/4-POE-BT to gigabitowy switch, który może być zasilany z wykorzystaniem portu Uplink - PU/BTIN z zasilacza PoE 802.3bt. Dodatkowo na każdym porcie switcha dostępne jest zasilanie PoE 802.3af/at/bt dla podłączonych urządzeń.

Porty 1POE ... 4POE pozwalają na zasilanie przyłączonych urządzeń za pośrednictwem PoE 802.3af/at/bt. Port PU/BTIN pełni funkcję portu Uplink oraz wejścia zasilania PoE 802.3af/at/bt.

Porty LAN:	4 x RJ45 10/100/1000 Base-T + Hi-PoE (802.3af/at/bt), 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink + wejście zasilania : Hi-PoE (802.3af/at/bt), 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Link/Act, PoE, 6 - SFP, PWR, AT/BT - Zasilanie PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mbps : 4 Porty RJ-45 + PoE OUT, 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 Port RJ45 (Uplink) + PoE IN, 1000 Mbps : 1 Port SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W @ port PoE
Tablica adresów MAC:	4k
Wybrane cechy:	Switch zasilany przez PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af/at/bt Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu Zasilanie PoE - Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 3 kV (8/20µs) Metalowa, Desktop / Szyna DIN TS-35
Obudowa:	
Zasilanie:	48 ... 56 V DC - zacisk kablowy (brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy:	48 ... 56 V DC max. 1.8 A - Hi-PoE (802.3af/at/bt) @ PU/BTIN -35 °C ... 80 °C
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	126 x 98 x 37 mm
Producent / Marka:	GTX - Grid Telecommunication eXpert
Gwarancja:	2 lata

