

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-gtx-b1-26-242g-24-portowy-p-91122.html>

SWITCH POE GTX-B1-26-242G 24-PORTOWY



Cena	788,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	GTX-B1-26-242G
Kod EAN	5902887066634

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE GTX-B1-26-242G stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 250m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s.

Porty LAN:	24 x RJ45 (24 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act, Speed
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, 10 / 100 Mb/s : 24 x Port LAN & PoE
Tryby pracy:	NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE VLAN - porty 1 ... 24 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 25, 26 SUPM - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 30 W / port PoE - Porty 1 ... 24
Maksymalna moc wyjściowa:	
Maksymalna sumaryczna moc:	300 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia MTBF (Średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h CE, FCC Class B
Certyfikaty:	
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV
Zasilanie:	100 ... 265 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	3.37 kg

Wymiary:	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U
Gwarancja:	2 lata