

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-rg-cs86-12xmg4vs-up-12-portowy-sfp-ruijie-p-192376.html>

## SWITCH POE RG-CS86-12XMG4VS-UP 12-PORTOWY SFP+ RUIJIE



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>9 015,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>RG-CS86-12XMG4VS-UP</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887095443</b>       |

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 12-portowy przełącznik PoE RG-CS86-12XMG4VS-UP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP 12 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                             | 12 x RJ45 100/1000/2.5G/5G/10G Base-T ( 12 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) ),<br>4 x SFP28 10GE/25GE - Uplink,<br>2 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, Konsola,<br>1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera                                        |
| Zarządzanie:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba wentylatorów:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diody LED:                             | Status, Port MGMT - Zarządzanie, Tryb LED, 1 ... 12 Link/Act, 13F ... 16F Link/Act                                                                                                                                                                                      |
| Szybkość transmisji:                   | 100 / 1000 Mbps, 2.5 / 5 / 10 Gbps : 12 Portów LAN & PoE,<br>10 / 25 Gbps : 4 x Porty SFP (Uplink)                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna moc wyjściowa:              | 90 W / port PoE - Porty 1 ... 12                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna sumaryczna moc:             | 370 W                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wydajność przełączania:                | 440 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szybkość przekierowań pakietów:        | 327 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tablica adresów MAC:                   | 32k                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>                                                                                                                                                 |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.200                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                         | Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)<br>Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów<br>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP<br>Zgodność z protokołem LLDP<br>Klient DHCP, serwer DHCP, Obsługa DHCP Relay |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Obsługa DHCP snooping<br/> Routing statyczny<br/> IGMP Snooping V1/V2/V3<br/> Priorytetowanie połączeń QoS oparte na IPP/ToS, DSCP oraz 802.1p<br/> Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius<br/> CPP<br/> NFPP<br/> Wiązanie IP-MAC<br/> SNMP v1/v2c/v3<br/> IEEE802.3x Flow Control<br/> MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 194297 h</p> |
| Certyfikaty:       | <p>Możliwość montażu w szafie Rack<br/> CE, UKCA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenia:    | <p>Ogranicznik przepięć (wspólne/różnicowe) : 6 / 6 kV (zasilanie)<br/> Ogranicznik przepięć : 4 kV - Port MGMT<br/> Ogranicznik przepięć : 4 kV - Konsola<br/> Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi -<br/> Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</p>                                                                                                          |
| Obudowa:           | <p>Rack 19", Metalowa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie:         | <p>100 V ... 240 V AC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy:        | <p>max. 90 W (bez PoE)<br/> max. 460 W (PoE, LAN)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy: | <p>0 °C ... 45 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:              | <p>3.43 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:           | <p>442 x 222 x 44 mm, RACK 19", 1U</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka: | <p>RUIJIE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:         | <p><b>3 lata</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |