

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-tl-sg3428mp-24-portowy-sfp-tp-link-p-86933.html>

SWITCH POE TL-SG3428MP 24-PORTOWY SFP TP-LINK



Cena	2 415,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-SG3428MP
Kod EAN	6935364010737

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE TL-SG3428MP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Urządzenie posiada 4 niezależne porty Uplink: SFP (światłowodowe). Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.

Porty LAN:	24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), 4 x port SFP - Uplink 1000 Base-X, 1 x RJ45 - Konsola
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - 4 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	384 W
Jumbo Frame:	9 kB
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	System centralnego zarządzania Omada Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów Obsługa GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) IGMP Snooping V1/V2/V3 Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtrowanie / ochrona BPDU TC / Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x)

	Funkcja Storm Control Routing statyczny Statyczna agregacja łączy Funkcja Port mirroring Obsługa DHCP snooping Multicast Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2/L4 ACL Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius Ochrona przed atakami DoS Zabezpieczenia portów Zgodność z IPv6 SSL, SSH Konsola, Wyjście RJ-45, micro USB Power, System, PoE Max, Fan, Speed, PoE
Diody LED:	
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 31 W max. 463.8 W (PoE 384 W)
Waga:	5 kg
Wymiary:	440 x 335 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat