

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-przemyslowy-poe-gtx-p1-12-82g-v2-8-portowy-sfp-p-116061.html>



SWITCH PRZEMYSŁOWY POE GTX-P1-12-82G-V2 8-PORTOWY SFP

Cena	432,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	GTX-P1-12-82G-V2
Kod EAN	5902887079832

Opis produktu

Switch PoE GTX-P1-12-82G-V2 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 Mb/s. Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at.

Uwaga! Włączenie funkcji 250m Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 250m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s.

Uwaga! Brak zasilacza w komplecie

Porty LAN:	8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 2 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink), 1000 Mb/s : 2 x Port SFP (Uplink)
Tryby pracy:	250 m (Extend) - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps VLAN - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 PD Alive Port PoE Priority
Maksymalna moc wyjściowa:	60 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 8
Wybrane cechy:	Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia Porty 1 ... 8 obsługują priorytety transmisji Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h Klasa szczelności : IP40 Urządzenia do montażu na szynie DIN, TS-35
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe : 6 kV

Zasilanie:	Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 48 ... 57 V DC - Gniazdo 2.1/5.5 mm lub zaciski skręcane (brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	0.74 kg
Wymiary:	165 x 125 x 54 mm
Gwarancja:	2 lata