

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-przemyslowy-poe-pfs4210-8gt-dp-v2-8-portowy-sfp-dahua-p-96333.html>



SWITCH PRZEMYSŁOWY POE PFS4210-8GT-DP-V2 8-PORTOWY SFP DAHUA

Cena	3 915,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	PFS4210-8GT-DP-V2
Kod EAN	2010902961369
Producent	DAHUA

Opis produktu

Switch PFS4210-8GT-DP-V2 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	2 x port SFP 1000 Base-X, 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt), 6 x PoE (802.3af/at)), 1 x RJ45 - Konsola
Szybkość transmisji:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s - 2 Porty SFP
Zarządzanie:	
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt : 1 ... 2 30 W / port PoE+ : 3 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc:	120 W
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s Extend Off : 100 m, 100 Mb/s
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach, zapewniając jednocześnie zasilanie portów priorytetowych (porty 1, 2) Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Green PoE Spanning Tree STP/RSTP/MSTP IEEE 802.1Q VLAN IGMP Snooping Full Duplex: PAUSE frame, Half Duplex: Back Pressure Funkcja Port mirroring Multicast

	Obsługa DHCP client/server Obsługa DHCP snooping Zarządzanie grupami użytkowników Dostępne usługi: HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, RMON, ACL IP source guard, Port/VLAN-based ARP check, Static ARP check, Dynamic ARP check Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji Załadowanie i odczyt pliku konfiguracji Aktualizacja oprogramowania przez sieć Logi systemowe zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne RS-485 wejście alarmowe / Wyjście alarmowe Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. montaż na szynie DIN, TS-35 Power, Link/Act, PoE
Diody LED:	
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	9 ... 57 V DC
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Waga:	1.25 kg
Wymiary:	193 x 135 x 54 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat