

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-tl-ls105g-5-portowy-tp-link-p-195363.html>

## SWITCH TL-LS105G 5-PORTOWY TP-LINK



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>81,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TL-LS105G</b>     |
| Kod EAN          | <b>6935364085445</b> |

### Opis produktu

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w małych sieciach komputerowych, sieciach osiedlowych

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                                  | 5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zarządzanie:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diody LED:                                  | Power, Link/Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szybkość transmisji:                        | 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jumbo Frame:                                | 16 kB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tablica adresów MAC:                        | 2 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                              | <p>Seria produktów LiteWave<br/>Auto MDI/MDX<br/>Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC<br/>Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół duplexu<br/>Priorytetowanie ruchu QoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p<br/>Technologia Green TP-LINK - duża oszczędność energii<br/>Obudowa przystosowana do montażu na ścianie</p> |
| Certyfikaty:                                | Kompatybilny z Kensington-lock<br>CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa:                                    | Metalowa, Desktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie:                                  | 5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy:                                 | max. 2.8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy:                          | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:                                       | 0.18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                                    | 100 x 98 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Producent / Marka:                          | TP-LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 3 lata |
|------------|--------|