

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-tp-link-tl-sf1006p-p-122230.html>

Switch TP-Link TL-SF1006P.



Cena	212,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSF1006P
Kod EAN	6935364030933

Opis produktu

Switch TP-Link TL-SF1006P.

Profesjonalny przełącznik o dużej mocy z 4 portami PoE+.

Cechy urządzenia

- 67 W łącznej mocy PoE
- Plug and Play
- Do 250 m zasięgu transmisji
- Tryb Priority uruchamiany jednym kliknięciem
- Inteligentne zarządzanie zużyciem energii
- Wytrzymała metalowa obudowa

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 67 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu biurowego, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Gwarancja wysokiej jakości wideo w trybie Priority

Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 67 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia PoE jak również nieobsługujących PoE przed uszkodzeniem.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SF1006P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Marka

tp-link

Model	TL-SF1006P
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53.5 V DC / 1.31 A)
Maksymalne zużycie energii	1,9 W (220 V / 50 Hz bez podłączonego urządzenia PD) 74 W (220 V / 50 Hz z podłączonym urządzeniem PD o mocy 67 W)
Ilość generowanego ciepła	6.48 BTU/h (bez podłączonego urządzenia PD) 252.34 BTU/h (z podłączonym urządzeniem PD o mocy 67 W)
Porty	6 portów RJ45 10/100Mbps (Porty 1-4 wspierają PoE+ 802.3af/at) Automatyczna negocjacja szybkości połączeń Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 10BASE-T: kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (maks. 100 m) 100BASE-TX: kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (maks. 100 m)
Okablowanie sieciowe	Tak
Bezwentylatorowy	Tak
Zabezpieczenia fizyczne	Tak
Szybkość przekierowań pakietów	0.8928 Mpps
Porty PoE (RJ45)	Standard: 802.3 af/at Porty PoE: Porty 1- 4 Wydatek energetyczny PoE: 67W
Tablica adresów MAC	2K
Ramki jumbo	2 KB
Wydajność przetwarzania	1.2 Gbps
Metoda transmisji	Store-And-Forward
Funkcje zaawansowane	Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Przycisk trybu Extend (porty 1-4) Przycisk trybu Priority (porty 1-2) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F): Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F): Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wymiary (S x G x W)	158 x 101 x 25 mm
Zawartość opakowania	1 x TL-SF1006P 1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi