

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/sznur-diodowy-24v-5m-wodoodporny-swiatlo-dzienne-biale-biale-podloze-300-diod-p-118554.html>



Sznur diodowy 24V, 5m, wodoodporny, światło dzienne białe, białe podłoże, 300 diod.

Cena	57,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL203
Kod EAN	5902270765861

Opis produktu

Sznur diodowy 24V, 5m, wodoodporny, światło dzienne białe, białe podłoże, 300 diod.

Elastyczna taśma LED to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowania. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma ta podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów / obiektów.
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 24 V, taśmę można zastosować również w samochodzie.
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż.

Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą.

- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych I symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki I półki

Ilość diod	300
Rodzaj diod	SMD3528
Podłoże	Białe
Barwa światła	Dzienna biała
Długość	5 m
Szerokość	8 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	4.8 W/m - 24 W/5 m
Długość jednego modułu	5 cm
Żywotność	50000 godzin
Wodoodporny	TAK
Stopień ochrony	IP65