

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/szyld-z-kontrola-dostepu-quotel-h-80b9-brass-z-klawiatura-dotykowa-sterowaniem-sms-czytnikiem-mifare-modulem-bluetooth-i-universalnym-r-p-59401.html>



SZYLD Z KONTROLĄ DOSTĘPU "EURA" ELH-80B9 BRASS z klawiaturą dotykową, sterowaniem SMS, czytnikiem Mifare, modulem Bluetooth i uniwersalnym r

Cena	499,00 zł
Cena poprzednia	599,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WE1A7010
Kod EAN	5905548276533

Opis produktu

Inteligentny szyld z kontrolą dostępu Eura "ELH-80B9 brass" dedykowany jest wszystkim właścicielom mieszkań i apartamentów na wynajem. Dzięki aplikacji mobilnej TTLock pozwalającej na zdalne nadawanie uprawnień do wejścia, istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z tradycyjnych kluczy. Komunikacja z gośćmi realizowana jest przy pomocy kodów generowanych z aplikacji TTLock przesyłanych m.in. na telefony.

Jedna aplikacja - wiele możliwości

Darmowa **aplikacja mobilna TTLock** dostępna jest na platformy **iOS** i **Android**. Umożliwia bezpośrednie sterowanie szyldem za pomocą Bluetooth, wysyłanie cyfrowych kluczy dostępu oraz kodów z różnymi rodzajami uprawnień.

Cyfrowe klucze dostępu przeznaczone są dla innych użytkowników aplikacji, najczęściej wykorzystywane są przez pracowników obsługi obiektu. Klucze dostępne są z pozycji aplikacji i umożliwiają otwieranie zamka będącego w zasięgu nadajnika Bluetooth.

Kody dostępu przeznaczone są dla gości - generowane w aplikacji mobilnej mogą być wysyłane za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub aplikacji WeChat. Wiadomość z kodem można dowolnie edytować, uzupełniając ją o ważne informacje np. kod do domofonu czy hasło do sieci WiFi. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wygenerowania różnych rodzajów kodów m.in. stałych, czasowych, czy jednorazowych.

Aplikacja TTLock umożliwia dodanie do szyldu **kluczy zbliżeniowych (breloków zbliżeniowych)** pracujących w standardzie Mifare 13,56 MHz. Ponadto istnieje możliwość wglądu w dziennik rezerwacji, dodawania/ usuwania przyznanych dostępów tj. kluczy cyfrowych, kodów czy kart zbliżeniowych.

Prosty montaż przy wykorzystaniu zamka już zamontowanego w drzwiach

Szyld z kontrolą dostępu Eura "ELH-80B9 brass" w prosty sposób ogranicza dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym. Kontroler dostępu przeznaczony jest do montażu wewnętrznego, zarówno w drzwiach otwieranych na lewo, jak i prawo, a uniwersalny rozstaw śrub mocujących 38~40,5 mm w większości przypadków pozwala na wykorzystanie zamka już zamontowanego w drzwiach.

Jak to działa?

Na korpusie szyldu znajduje się dotykowy szyfrator z wbudowanym czytnikiem kluczy zbliżeniowych (breloków/ pastylek) oraz modulem Bluetooth. Po zbliżeniu breloka RFID do czytnika lub wpisaniu kodu do szyfratora, następuje podanie impulsu z modułu kontroli dostępu, po czym serwomotor odblokowuje przekładnię mechaniczną, umożliwiając tym samym otwarcie drzwi poprzez normalne przyciśnięcie klamki na szyldzie zewnętrznym. Okres oczekiwania na wciśnięcie klamki ustawiony jest fabrycznie na ok. 5 sekund, po tym czasie następuje ponowna blokada przekładni i przejście zamka w stan oczekiwania na podanie kolejnego impulsu.

Uwaga: szyld z kontrolą dostępu do prawidłowej pracy nie wymaga podłączenia do Internetu.

Od strony wewnętrznej lokalu zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi poprzez zwykłe naciśnięcie klamki. Po zamknięciu otwartych drzwi następuje natychmiastowe zadziałanie mechanizmu zapadki, uniemożliwiając otwarcie drzwi od zewnątrz bez zbliżenia karty lub wprowadzenia kodu. W przypadku rozładowania baterii lub awarii istnieje możliwość otwarcia zamka przy użyciu zwykłego klucza mechanicznego, którego 2 sztuki znajdują się na wyposażeniu każdego zestawu.

Szyld zamka elektromechanicznego Eura "ELH-80B9 brass" zasilany jest 4 alkalicznymi bateriami 1,5 V typu AA i na jednym komplecie baterii może pracować ok. 1 roku. Wersja kolorystyczna szyldu: mosiądz antyczny.

Specyfikacja techniczna

5 V DC	Napięcie zasilania
IP20	Współczynnik ochrony
Tak	Czytnik zbliżeniowy
Stop cynku	Materiał obudowy
Baterie lub zasilacz (4 x AA 1,5V)	Rodzaj zasilania
18 ?A / 95 mA	Pobór prądu - czuwanie / praca
	Dopuszczalna wilgotność względna
Lewe / prawe	Przeznaczenie do drzwi
Okolo 0,5 sek.	Czas trwania impulsu zwalniającego
wewnątrz pomieszczeń	Zalecane miejsce instalacji
Tak	Wbudowana pamięć
Mifare	Rodzaj czytnika
Tak	Szyfrator
Nie	Czytnik linii papilarnych
Tak	Bluetooth
-10?C ~ +70?C	Temperaturowy zakres pracy
154 x 74 x 74 mm	Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G)
152 x 76 x 70 mm	Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G)
1600 g	Waga netto
184 x 245 x 93 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x G)
1863 g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania