

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/tp-link-simdwupasmowy-bezprzewodowy-router-4g-lte-ac750-archer-mr200-p-101764.html>



TP-LINK SIM/Dwupasmowy, bezprzewodowy router 4G LTE, AC750/ Archer MR200

Cena	379,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KOM0678
Kod EAN	6935364092740

Opis produktu

Wykorzystaj pełne możliwości sieci 4G LTE dzięki routerowi Archer MR200, który potrafi osiągnąć prędkości pobierania aż do 150 Mb/s. Archer MR200 pozwala udostępnić sieć 4G LTE wielu urządzeniom jednocześnie abyś mógł cieszyć się filmami, szybkim pobieraniem plików oraz czatem wideo bez przeszkód. Router 4G LTE rozgłasza sieć o łącznej prędkości 733 Mb/s na dwóch pasmach jednocześnie. Zastosowanie dwóch różnych pasm pozwala na optymalne działanie sieci i minimalizację zakłóceń. Zaawansowane anteny i najnowsza technologia sieci bezprzewodowej pozwalają na osiągnięcie stabilnych połączeń i dużego zasięgu.

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę SIM i włączysz urządzenie, a router automatycznie połączy się z siecią operatora i udostępni to połączenie w domowej sieci bezprzewodowej. Archer MR200 oferuje niespotykaną wygodę użytkowania i wielofunkcyjność. Możliwość szybkiego ustanowienia sieci bezprzewodowej może być bardzo przydatna. Archer MR200 to idealne rozwiązanie niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w biurze, czy na wyjeździe, wystarczy, że podłączysz go do zasilania i włożysz kartę SIM, a router będzie gotowy do pracy. Dzięki portowi WAN/LAN, Archer MR200 obsługuje różne typy połączeń, takie jak modemy DSL lub kablowe.

Cechy sprzętowe

Porty: 3 porty LAN 10/100 Mb/s, port LAN/WAN 10/100 Mbps, slot na kartę SIM
Przyciski: Wyłącznik sieci bezprzewodowej, wyłącznik, WPS/Reset
Antena: 2 odłączalne anteny zewnętrzne 4G LTE
Zasilanie: 12 V / 1 A
Wymiary (S x G x W): 202 x 141 x 33,6 mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz
Prędkość transmisji: 5 GHz - do 433 Mb/s, 2,4 GHz - do 300 Mb/s
EIRP: CE - Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Czułość odbiornika (5 GHz)

11a 54M: -74 dBm
11ac HT20: -67 dBm
11ac HT40: -64 dBm

11ac HT80 : -60 dBm
11n HT20: -71 dBm
11n HT40: -70 dBm

Czułość odbiornika (2,4 GHz)

11g 54M: -76 dBm
11n HT20: -73 dBm
11n HT40: -67 dBm

Network Type

4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz)
TDD-LTE (2300/2600 MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz)

Funkcje oprogramowania

Funkcja Quality of Service: IP QoS
Dostępne tryby pracy: Router 3G/4G, router bezprzewodowy
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne
DHCP: Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen; wiązanie IP&MAC
Protokoły: IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz, sieć dla gości 5 GHz
VPN IPSec: Supports up to 10 IPSec VPN tunnels

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania: Archer MR200, kabel Ethernet RJ45, zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji, adapter micro SIM, adapter nano SIM
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux; karta SIM
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca