

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/transformatore-wideo-tr-1dp2-p-89356.html>



TRANSFORMATORE WIDEO TR-1D*P2

Cena	10,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TR-1D*P2
Kod EAN	5902887011313

Opis produktu

TR-1D*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC Pasywne
Rodzaj urządzenia:	
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.43 dB 11 MHz @ 0.65 dB 21 MHz @ 0.93 dB 38 MHz @ 1.54 dB 42 MHz @ 1.90 dB 67.5 MHz @ 2.10 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie 0.09 m
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.018 kg
Wymiary:	16 x 15 x 43 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja