

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/transformator-wideo-tr-8m-p-69852.html>

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>87,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TR-8M</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902887024450</b> |

### Opis produktu

TR-8M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Całość zamknięta w metalowej obudowie.

|                                    |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                          | AHD - 5 Mpx,<br>HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>CVBS - PAL, NTSC                                                                                                    |
| Rodzaj urządzenia:                 | Pasywne                                                                                                                                                                                 |
| Liczba kanałów:                    | 8 szt. Wideo                                                                                                                                                                            |
| Zasięg wideo:                      | 250 m @ 720p - UTP kat. 5e<br>150 m @ 1080p - UTP kat. 5e<br>400 m @ CVBS - UTP kat. 5e                                                                                                 |
| Tłumienie:                         | 4.43 MHz @ 0.42 dB<br>11 MHz @ 0.64 dB<br>21 MHz @ 0.91 dB<br>38 MHz @ 1.41 dB<br>42 MHz @ 1.53 dB<br>67.5 MHz @ 2.22 dB<br>Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą |
| Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):         | 1 Vpp                                                                                                                                                                                   |
| Separacja między wejściami:        | > -50 dB                                                                                                                                                                                |
| CMRR (dB @ 5MHz):                  | 60 dB                                                                                                                                                                                   |
| Impedancja złącza koncentrycznego: | 75 Ω                                                                                                                                                                                    |
| Impedancja złącza symetrycznego:   | 100 Ω                                                                                                                                                                                   |
| Typ złącza koncentrycznego:        | 8 x BNC Wtyk na przewodzie                                                                                                                                                              |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ złącza symetrycznego:                   | Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 70 °C                                    |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: |                                                     |
| Waga:                                       | 0.32 kg                                             |
| Wymiary:                                    | 185 x 58 x 25 mm                                    |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                              |