

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/transmitter-bluetooth-ltc-v53-z-gn-zapalniczki-120w-miernik-aku-qc30type-c-pd-20w-p-188485.html>



TRANSMITER BLUETOOTH LTC V5.3 Z GN. ZAPALNICZKI 120W MIERNIK AKU. QC3.0+Type-C (PD 20W)

Cena	63,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXTR251
Kod EAN	5902270782899

Opis produktu

Transmitter FM LTC TR251

Kompaktowy transmitter samochodowy marki LTC z gniazdem zapalniczki i gniazdami szybkiego ładowania USB.

Wysoka jakość

Transmitter TR251 to urządzenie przeznaczone do każdego samochodu. Dzięki niemu użytkownik może cieszyć się swoją ulubioną muzyką podczas każdej, nawet najkrótszej podróży. Dzięki zaawansowanej technologii transmitter zapewnia doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku. Wysoka jakość wykonania i szeroka funkcjonalność sprawiają, że TR251 sprostą potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Łatwa obsługa

Na obudowie urządzenia są trzy przyciski, przeznaczone do obsługi podstawowych funkcji urządzenia. Transmitter po podłączeniu do gniazda zapalniczki jest również w stanie rozpoznać i wyświetlić napięcie akumulatora.

Gniazda szybkiego ładowania

Urządzenie posiada dwa gniazda ładowania USB (PD 20W + QC 3.0), które znacznie oszczędzają czas ładowania telefonu oraz innych urządzeń podłączonych do gniazd. Wbudowane gniazdo zapalniczki pozwala również na zasilenie dodatkowego urządzenia, np. nawigacji GPS.

Łączność Bluetooth

Transmitter został wyposażony w moduł Bluetooth w wersji 5.3, pozwalający na strumieniowanie muzyki i rozmów drogą bezprzewodową. Nowy standard łączności powinien zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi użytkownik ma do dyspozycji tryb głośnomówiący. Połączenia można odbierać bezpośrednio za pomocą transmitera, korzystając z dedykowanego przycisku.

Komunikacja Full Duplex

Transmitter pozwala na jednoczesne przesyłanie danych w obu kierunkach. Mów kiedy chcesz, nie musisz czekać aż druga strona przestanie mówić, aby zacząć komunikować się z rozmówcą podczas połączenia telefonicznego.

Wersja Bluetooth
Obsługiwane protokoły
Pasmo przenoszenia Bluetooth
Zakres częstotliwości
Napięcie zasilania
Gniazda wyjściowe

5.3
HFP, A2DP
20 Hz - 20 kHz
87.5-108.0MHz
DC 12-24V
QC3.0
PD 20W
gniazdo zapalniczki 12V/6.8A (moc całkowita 120W)
Type-C PD 3.0 - 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
QC 3.0 - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Zakres napięć wyjściowych gniazd USB

Materiał wykonania
Waga netto
Wymiary urządzenia

ABS
63.6g
56x32x128 mm