

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-re305-ac1200-p-122131.html>



Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE305 AC1200.

Cena	212,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXRE305
Kod EAN	6935364097974

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE305 AC1200.

Przywróć martwe strefy do życia dzięki stabilnej, dwupasmowej sieci.

Wzmocnij swoją sieć bezprzewodową

Zmęczony "martwymi strefami"? Wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE305 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego domu lub biura.

Niezwykle szybkie prędkości dzięki Wifi 11AC nowej generacji

RE305 TP-LINK korzysta z technologii 802.11AC nowej generacji i zapewnia tym samym 3 razy większe prędkości niż urządzenia w standardzie 802.11n. Wzmacniacz pozwala uzyskać łączne prędkości dochodzące do 1,2Gb/s i tym samym jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań, takich jak przesyłanie strumieniowe HD/4K, gry online, czy pobieranie dużych plików.

Szybkie umiejscowienie w mgnieniu oka

Inteligentny sygnalizator pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla wzmacniacza.

Wbudowany punkt dostępowy

RE305 to nie tylko wzmacniacz sygnału, wystarczy podpiąć do niego kabel Ethernet, RE305 zamieni twoje połączenie przewodowe na dwupasmowy punkt dostępowy dla urządzeń bezprzewodowych.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

RE305 współpracuje ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi. Wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurować RE305 zgodnie z własnymi potrzebami. Jest to zasługa intuicyjnego interfejsu oraz łatwej w obsłudze aplikacji Tether. Aplikacja to najszybszy sposób na uzyskanie dostępu do routera i zarządzanie nim za pomocą smartfona.

Marka	tp-link
Model	RE305
Standardy i protokoły	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Porty	1 x 10/100M Port Ethernet (RJ45)
Przyciski	WPS, Reset

Pobór mocy	7,3 W (maksymalnie)
Antena	2 x Zewnętrzna
Częstotliwość pracy	2,4 GHz & 5 GHz(11ac)
Prędkość transmisji	5 GHz: Do 867 Mb/s 2,4 GHz: Do 300 Mb/s
Czułość odbiornika	5 GHz: 11a 6 Mbps: -91dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2,4 GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER
Tryby pracy bezprzewodowej	Wzmacniacz sygnału/punkt dostępowy Statystyki transmisji bezprzewodowej Równoczesne wzmacnianie pasm 2,4 GHz i 5 GHz
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Statystyki transmisji bezprzewodowej Jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5 GHz) Kontrola dostępu Kontrola diod Logowanie z użyciem nazwy domenowej 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	
Moc transmisji	EU
Typ wtyczki	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux.
Wymagania systemowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~30°C (32°F~86°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Środowisko pracy	CE, FCC, RoHS 80 x 78 x 77 mm (szer. x gł. x wys.) 1 x Wzmacniacz RE305 1 x Instrukcja szybkiej instalacji
Certyfikaty	
Wymiary	
W zestawie	