

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-rg-ew1200r-24nbspgzh-5nbspgzh-reyee-p-193516.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ RG-EW1200R 2.4 GHz, 5 GHz REYEE

Cena	190,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RG-EW1200R
Kod EAN	6971693272453

Opis produktu

Urządzenie RG-EW1200R umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Dzięki zaawansowanej technologii Reyee Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu. Ponadto urządzenie może pracować również jako bezprzewodowy punkt dostępu, zwiększając funkcjonalność istniejącej sieci przewodowej o połączenie Wi-Fi.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna - 4 dBi Zewnętrzna, 2x2 MU-MIMO
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz 867 Mb/s @ 5 GHz
Kontrolki LED:	Wi-Fi - Wskaźnik sygnału, System, Mesh
Tryby pracy:	Repeater Router Access Point WPS
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami sieciowymi TCP Flood
Porty LAN:	1 x (RJ45) 10/100 Mb - LAN / WAN
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Domyślny adres IP:	10.44.77.254
Domyślny login / hasło administratora:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	96
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, Obsługa pasm 2.4 GHz (300Mb/s) i 5 GHz (867Mb/s)

	MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci, max. 6 SSID ukrycie SSID Równoważenie obciążenia pasma Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Czarna lista QoS (WMM (Wi-Fi Multimedia)) kontrola rodzicielska WPS - Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia, WISP Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci Przycisk RESET Przycisk MESH Obsługa statycznych adresów IP serwer DHCP lista klientów DHCP PPPoE Obsługa VLAN Kontrola przepływu danych Zgodność z IPv6 klonowanie adresu MAC Zarządzanie w chmurze Aktualizacja oprogramowania przez sieć
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 15 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	128 x 102 x 60 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	3 lata