

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/universalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-tl-re190-24nbspgzh-5nbspgzh-tp-link-p-94463.html>



UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE190 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	141,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-RE190
Kod EAN	6935364089665

Opis produktu

Urządzenie TL-RE190 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych. Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena Wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz 433 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2.4 GHz: 54M : -78 dBm 11n HT20 : -75 dBm 11n HT40 : -73 dBm 5 GHz : 11a 6M : -94 dBm 11a 54M : -78 dBm 11ac HT20 MCS0 : -94 dBm 11ac HT20 MCS8 : -73 dBm 11ac HT40 MCS0 : -91 dBm 11ac HT40 MCS9 : -65 dBm 11ac HT80 MCS0 : -88 dBm 11ac HT80 MCS9 : -62 dBm
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, Power, Wskaźnik sygnału
QSS:	
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	dBm (EIRP) @ 2.4 GHz dBm (EIRP) @ 5.15 ... 5.35 GHz dBm (EIRP) @ 5.47 ... 5.725 GHz
Wybrane cechy:	Obsługa TP-Link OneMesh™

	WMM (Wi-Fi Multimedia) Przycisk WPS Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Przycisk RESET Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie Zdalna konfiguracja
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	7.0 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	110 x 75 x 66 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata